

L-420

METAPACE L-420

Leistungstarker Etikettendrucker

Technische Spezifikationen

DRUCK

Druckverfahren	Thermodirekt
Druckbreite	max. 108 mm
Drucklänge	6 – 1000 mm
Druckgeschwindigkeit	max. 178 mm/Sek.
Auflösung	8 Punkte/mm (203 dpi) / 12 Punkte/mm (300 dpi) (optional)

MEDIEN

Medientyp	Gap, Black Mark, Notch, Continuous, Fan-Fold
Breite	25 – 110 mm
Rollendurchmesser	max. 130 mm
Kerndurchmesser	25,4 – 38,1 mm
Medienstärke	0,06 – 0,2 mm

ELEKTRONIK

Speicher	Flash: 128 MB, RAM: 64 MB DDR2
Schnittstellen	USB 2.0, Seriell, Parallel, Ethernet (Option), WLAN (Option)
Netzteil	AC 100V – 240V, DC 24V, 2,5A, Energy Star
Barcodes	Alle Standard 1D und 2D Barcodes
Lebensdauer	MCBF: min. 12 Monate; Auto-Cutter: min. 6 Monate; TPH: min. 6 Monate

SOFTWARE

Emulation	EPL (kompatibel), EPL II (kompatibel), ZPL (kompatibel), ZPL II (kompatibel), SLCS
Treiber	Windows 2000, XP, 2003 Server, Vista, Windows 7, Linux, Mac OS
Labeldesigner	Metapace Label Designer Software

BESONDERHEITEN

Optionen	Auto-Cutter, Dispenser, Ethernet, WLAN, externe Rollenaufnahme
----------	---

GARANTIE

Dauer	24 Monate
-------	-----------

GEHÄUSE

Abmessung (BxHxT)	194 × 171 × 243 mm
Gewicht	2,2 kg

Highlights

- + Thermodirekt-Etikettendrucker für hohen Durchsatz
- + Max. Geschwindigkeit: 178 mm/Sek. bei 203 dpi
- + Dreifach-Interface; ZPL, ZPLII, EPL, EPLII
- + Alles dabei: Netzteil, Anschlusskabel, Reinigungsstift, Gestaltungssoftware, etc.
- + Optional erhältlich: Peeler, Auto-Cutter, WLAN-Dongle, 300dpi-Variante



Drivers
by Seagull™

